



Shuttle 驱动蓝牙适配器

支持 A2DP, HFP (窄带, 宽带)

支持 SBC, AAC, LHDC, LDAC

支持 SPP 大数据无断点透传, 及其适用于ANC 滤波器调试数据传输

支持 RSSI, 电量等信息传输

支持上下曲, 音量, 暂停/回答, 和其他按键的测试反馈

支持录音, 重放, 听音等测试反馈

支持 USB 程控, 专为自动化测试设计

产品参数

基本特点

- 具有完整的功能配置接口
- 可设置音频编解码
- 完整的音频 Profile 支持
- SPP 高速大包透传能力
- 模拟和数字 (I2S) 音频接口支持输入输出
- 射频能量软件可设
- 扫码连接, 盲扫连接

U984 参数	
驱动	Shuttle
工作电压/电流	5V/60mA
尺寸(mm)	96*33*160
适用温度	-20°C~50°C
蓝牙指令控制	USB

音频特性参数

音频参数	
Profile 版本	A2DPv2.0/AVRCPv1.4/HFPv1.6
射频功率	最大典型值 +8 dBm
A2DP 音频编解码	SBC/AAC/LHDC/LADC
HFP 音频编解码	CVSD/mSBC



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话: 0755-8950.8393

传真: 0755-8950.8392

销售邮箱: sale@megasig.com

技术支持: support@megasig.com

地址: 中国.深圳.光明.红星创智广场1栋2单元1002室