U 980

版本号: 1.2_20230103_CN

蓝牙适配器

正常连接速度快于 5 秒
兼容 CSR，BES，络达等常见蓝牙芯片方案连接
支持 A2DP，HFP（Narrowband, Wideband）等音频服务
支持 SBC，aptX
支持 SPP 大数据无断点透传，适合 TWS ANC 耳机无线调校
支持 RSSI，电量等信息回传
支持上下曲，大小音量，暂停/接听等按键反馈
支持录音，回放，听音等测试
支持 USB 程控，专为自动化测试设计

产品参数

U980 参数	
Speaker 通道数	2
Mic 通道数	1
工作电压	5V
产品尺寸(mm)	96*33*140
接口类型	BNC
适用温度	-20℃~50℃
蓝牙指令控制	USB

音频特性参数

音频参数	
Speaker 带宽	20Hz~20kHz
Mic 带宽	7kHz
Speaker 底噪	<-100dBV
Mic 底噪	<-95dBV

基本特点

- 自带完整功能的配置界面
- 蓝牙 profile 底层参数可设
- 完整的音频 profile 支持
- SPP 高速大包透传能力
- 射频能量软件可设
- 扫码连接，盲扫连接
- 产品通过多种标准认证，符合国际标准

SRRC CE FC
210-146474 RoHS
REACH

若产品指标更新，恕不另行通知

www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司
电话：0755-8950.8393
传真：0755-8950.8392
销售邮箱：sale@megasig.com
技术支持：support@megasig.com
地址：中国.深圳.光明.红星创智广场1 栋2 单元1002室